

RRC-SCC-EZP

适用于Varta EasyPack S, L, XL and PLUS的标准电池充电器

P/N: 110096



特点:

- 5.00W单个充电器
- 适用于Varta EasyPack S, L, XL and PLUS电池
- 操作简单 - 即插即用
- 全球使用的壁挂型电源

应用:

用于工业和客户领域的移动设备, VARTA EasyPack电池组的充电器

技术参数

输入		
电压	5.00V 额定	
电流	1.00A 额定	
功率	5.00W	
输出		
电压范围	4.20VDC	
电压容差	±1% 最大	
最大电流	1.00A 最大, 适用于VARTA 便携电池 L, XL, PLUS 0.50A 最大, 适用于 VARTA 便携电池 S	
保护	短路, 电池过温/低温, 充电器过温, 充电计时器	
环境		
冷却	对流冷却	
温度	操作状态: 0°C 至 40°C	非操作状态: -10°C 至 70°C
气压 & 海拔	操作状态: 1060hPa 至 795hPa -382m 至 2000m	非操作状态: 1060hPa 至 572hPa -382m 至 4570m
湿度	相对湿度5% to 95%, 无凝结	
常规		
显示	多色 LED (绿色, 黄色, 橙色)	
电池类型	VARTA 便携电池S, L, XL and PLUS	
能效	CEC, DoE	
绿色采购	RoHS 2011/65/欧盟 WEEE 2012/19/欧盟	
LED 显示		
橙色光	电池类型正确, 当前正在充电	
绿色光	电池充电完毕, 可以拔掉, 开始使用	
红光闪烁	电池检测期间	
红色光	未插入电池 电池过温/低温错误 充电器过温错误 电池过电压错误 电池充电超时错误 输入电压过低	
充电器机械信息		
外壳尺寸 (长x宽x高)	46.70 x 101.40 x 12.50mm	
重量	26g (不含电源)	
安全 & 电池兼容性		
监管批准	结合内含外部电源直流/交流	
电磁发射	欧洲	CE
	欧洲	EN55032 B等 + CISPR32 B等
	美国	FCC15 B等
电磁抗干扰	静电放电	EN/IEC61000-4-2
	射频电磁场	EN/IEC61000-4-3
	快速瞬时脉冲	EN/IEC61000-4-4
	突波	EN/IEC61000-4-5
	传导射频干扰	EN/IEC61000-4-6
	电磁场	EN/IEC61000-4-8

外部交流/直流电源技术参数

输入		
电压	100.00 – 240.00VAC	
电流	0.35A 最大	
储用功率	< 0.10W @115.00VAC 和 230.00VAC	
输出		
电压	5.00VDC ± 0.25V	
功率	5.00W 最大	
电流	0 – 1.00A	
保护	过电压, 过电流, 短路	
环境		
温度	操作温度: -10°C 至 40°C	存储温度: -20°C 至 70°C
湿度	操作湿度: 10% 至 90%	存储湿度: 5% 至 95%
综合		
效能	加利福尼亚州能效等级VI	
使用寿命	30000 小时 (根据 MIL-HDBK-217F)	
纹波 & 噪音	120.00mV 最大	
绿色采购	RoHs2011/65/欧盟	
电源机械信息		
标准输出连接器	USB Micro 5 销	
标准输入连接器	墙挂型, 欧盟、美国、澳大利亚和英国版	
外壳尺寸 (长x宽x高)	54.80 x 29.45 x 44.90mm (无墙挂型插头)	
重量	45g ± 10g	
安全 & 电磁兼容性 & 监管批准		
批准	欧洲 国际 美国/加拿大 澳大利亚	CE CB cETLus SAA

德国/总部

RRC power solution GmbH
Technologiepark 1
66424 Homburg / Saar

电话: +49 6841 98090
传真: +49 6841 9809280
电子邮箱: sales@rrc-ps.de
网址: www.rrc-ps.de

美国

RRC power solution GmbH
18340 Yorba Linda Blvd.,
107-437 Yorba Linda,
CA 92886-4104

电话: +1 714 777 3604
传真: +1 714 777 3658
电邮: usa@rrcps.com
网址: www.rrc-ps.com

香港

欧亚斯电能科技有限公司
香港新界火炭坳背湾街2-12号威力工业中心6楼S-V室

电话: +852 2376 0106
传真: +852 2375 0107
电邮: hkrcc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.com

中国

欧亚斯电能科技有限公司
广东省深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3012号天安国际大厦C座1306室

电话: +86 755 8374 1908
传真: +86 755 8374 1861
电邮: hkrcc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.com