

SMBus-Reader

设计导入工具

P/N: 100122



特点:

- 轻松简单地读取
- 显示电池信息，两个按钮轻松控制
- 无需外部PSU
- 兼容所有5路SMBus电池
- 可通过标准RS232界面，将所有信息发送给联网主机
- 屏幕：16*2位

应用:

开发工程师的理想和必不可少的 SMBus 电池诊断工具

以下系统管理总线快捷信息将显示于屏幕上

显示信息	数值
启动屏幕	
软件版本	
发送数据信息	
电池使用 PEC	是/否
时间警告	Min
功率警告	mAh
充满时间	min
耗尽时间	min
充电电流	mA
充电电压	mV
最大错误	%
循环计数	#
模式寄存器	Hex
状态寄存器	Hex
设计电压	mV
设计功率	mAh
电量绝对状态	%
全容量	mAh
剩余容量	mAh
电量相对状态	%
测量热敏电阻	Ohm
温度	K 和 C
电流 (系统管理总线)	mA
测量电压	mV
电压 (系统管理总线)	mV
生产日期	YYYY/MM/DD
序列号	#
规格 ID	
化学	LiON e.g.
电池名称	RRCxxxx e.g.
制造商	RRC e.g.

机械信息	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	94.00 x 58.00 x 25.00mm
重量	68g

德国/总部

RRC power solutions GmbH
Technologiepark 1
66424 Homburg / Saar

电话: +49 6841 98090
传真: +49 6841 9809280
邮箱: sales@rrc-ps.de
网址: www.rrc-ps.com

美国

RRC power solutions Inc.
18340 Yorba Linda Blvd.,
107-437 Yorba Linda,
CA 92886-4104

电话: +1 714 777 3604
传真: +1 714 777 3658
邮箱: usa@rrc-ps.com
网址: www.rrc-ps.com

香港

香港新界火炭坳背湾街 2-12 号威力
工业中心 6 楼 S-V 室

电话: +852 2376 0106
传真: +852 2375 0107
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn

中国

广东省深圳市罗湖区人民南路
3012 号天安国际大厦 C 座 1306
室。

电话: +86 755 8374 1908
传真: +86 755 8374 1861
邮箱: hkrrc@rrc-ps.cn
网址: www.rrc-ps.cn